

SLANGER OG GRIBEHOVER



Højtryksslanger i bedste kvalitet

med dobbelt stålarmring. Slangerne er ud- og indvendigt fremstillet af polyurethan-elastomer.

Gevindtilslutning M 10 x 1,0. Prøvetryk 1580 bar.

(1043S) 500 mm totallængde, arbejdstryk 450 bar.

(1044S) 1000 mm totallængde, arbejdstryk 450 bar.

(1045S) 2000 mm totallængde, arbejdstryk 450 bar.

(1046S) 5000 mm totallængde, arbejdstryk 450 bar.

(1047S) 10000 mm totallængde, arbejdstryk 450 bar.

(1207) Silikoneslange til 1200S pumpe, leveres i metermål

(0440) Højtryksslange til Ht400 pumpe. Længde 10.000 mm

(0445) Højtryksslange til LT36/MT72/HT72 pumper. Længde



(1042V) Gribehovede med 4 bakker.
Passer til alle keglehovednipler.
Indvendig kunststofindlæg



(1042D) Gribehovede med 3 bakker.
Passer til alle keglehovednipler.



(1042M) Lavtryks-gribehovede, kan anvendes til lavtrykspumpe 1200S i stedet for 1042V eller 1042D. Skal tilsluttes håndrør.



(1121) Skydekobling til fladhovednipler 1120 og 1120B samt til nipler 1017LF, 1019F og 1019LF. Diameter 16 mm Ø. Gevind M 10 x 1,0.



(1149) Skydekobling, passer til fladhovednippel 1148N

ANDRE TYPE SKYDE- OG TRÆKKOBLINGER KAN LEVERES



Gevindmellemsykke 1042Z

til samling af flere slanger, forbindelse mellem slange og hender m.m.

Gevind M 10 x 1,0



Svirvel 1051

Kan anvendes mellem slange og pumpehus/manometer-tilslutning.

Væsentlig lettere ved af- og påmontering af slanger.

1051G som 1051 med større indiv. åbning og 3/8" gevind.

