

**KLÆBENIPLER**



**Klæbenippel Oval (1130)**  
af aluminium 50x100 mm  
Indv. gevind M8x1,0 med lavtryksnippel  
1146NK



**Klæbenippel Rund (1140)**  
af aluminium 48 mm Ø  
Indv. gevind M8x1,0 med  
lavtryksnippel 1146NK



**Klæbenippel Rund (1140A)**  
af aluminium 48 mm Ø  
Udv. gevind M10x1,0  
med fladhovednippel  
1120



**Klæbenippel rund (1135)**  
af gennemsigtigt  
polycarbonat med skrå  
injektions-studs med indv.  
gevind M8x1,0 med  
lavtryksnippel 1146NK



**Klæbenippel Rund (1135A)**  
af gennemsigtigt  
polycarbonat med  
skrå injektions-studs  
med udv. gevind  
M10x1,0 med  
fladhovednippel 1120



**Forlængerrør 1145**  
af aluminium. Til  
klæbenippel 1130/  
1135/1140.  
Længde 55 mm.  
Udv. gevinst M8x1

**Stålsøm (1137)**  
Med glatslebne spidser og fladt  
hoved.  
Anvendes til fiksering af  
klæbenipler og for at hindre  
lukning af revnen fra  
klæbeniplens lim. Fastholder  
også klæbeniplen ved lodret  
montage. Kan anvendes mange  
gange.



**Tryk-forråds slange (1132)**  
til lavtryksinjektion. Påskrues klæbenippel  
1130, 1135 eller 1140. Injektion med et tryk på  
ca. 3 bar gennem slangen, indtil denne "buler"  
ud og dermed indeholder ca. 30 ml.  
injektionsvæske. Væsken trykkes langsomt og  
roligt ind i revnen fra det opbyggede tryk i  
slangen.  
Anvend kun materialer med meget lang pot-  
life.

**Klæbenippel Oval (7102)**  
af stål 38 x 43 mm  
Indv. gevind M10x1,5 med  
nippel 1125NK eller 1125N  
Ikke afbilledet !

**Klæbenipler må ikke belastes med over 60 bar. tryktab ved niplen ca. 10-20 bar!**

